

Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico Acti9 iC60N 3P 25 A curva B

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F76325



Interruttore automatico miniaturizzato 3P, 25 A, curva B, con capacità di interruzione 6000 A (400 V AC, 50/60 Hz) secondo IEC 60898-1, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Magnetotermico di tipo miniaturizzato, modello Acti9 iC60N, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Compatibile con reti AC e corrente continua, offre protezione termica e magnetica con curva B, ideale per applicazioni che richiedono una risposta rapida a sovraccarichi e cortocircuiti.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P
- Numero di poli protetti: 3
- Corrente nominale [In]: 25 A
- Tipo di rete: AC Corrente continua
- Tecnologia dell'unità di scatto: Termico-magnetico
- Codice di curva: B
- Capacità di interruzione: 6000 A Icn a 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Potere di interruzione in servizio [Ics]: 15 kA 75 % (220...240 V AC), 7,5 kA 75 % (380...415 V AC), 4,5 kA 75 % (440 V AC)
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 125...180 V corrente continua
- Classe di limitazione: 3
- Norme: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, En > 50 A
- Grado di protezione: IP20
- Grado di inquinamento: 3

- Categoria di sovratensione: IV
- Temperatura ambiente di funzionamento: -35...70 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 0...2000 m
- Connessioni: Morsetto singolo, 1...25 mm² rigido, 1...16 mm² flessibile
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazioni in loco: Indicatore di scatto
- Supporto di montaggio: Profilo DIN
- Dimensioni: 85 mm (altezza), 54 mm (larghezza), 78,5 mm (profondità)
- Peso: 0,375 kg
- Colore: Bianco
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Protezione contro le perdite di corrente a terra: Blocco indipendente
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Conforme con RoHS UE, senza mercurio, privo di alogeni, senza SVHC

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	25
Larghezza	54 mm
Colore	Bianco
Curva	B
EAN	3606480093791
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	85 mm
Senza alogeni	Sì
Misure	85 mm (alto), 54 mm (ancho), 78,5 mm (profundidad)
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,375 kg
Profondità	78,5 mm
La sezione del cavo	16 mm²
Tensione nominale	400
Tensione nominale (V)	220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 125...180 V corrente continua
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 15 ottobre 2026