

## Scheda prodotto

# Interruttore magnetotermico Acti9 iC60N 3P 32 A curva B

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F76332



Interruttore automatico miniaturizzato 3P, 32 A, curva B, con capacità di interruzione 6000 A a 400 V AC (IEC 60898-1), progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali.

[Vedi il prodotto nel web](#)

## Descrizione

Magnetotermico di tipo miniaturizzato, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali.

### Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P
- Numero di poli protetti: 3
- Corrente nominale [In]: 32 A
- Tipo di rete: Corrente alternata AC
- Tecnologia dell'unità di scatto: Termo-magnetico
- Codice della curva: B
- Capacità di interruzione: 6000 A Icn a 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Potere di interruzione in servizio [Ics]: 15 kA 75 % (220...240 V AC), 7,5 kA 75 % (380...415 V AC), 4,5 kA 75 % (440 V AC)
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 125...180 V corrente continua
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 500 V AC
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 6 kV
- Classe di limitazione: 3
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazioni in loco: Indicatore di scatto
- Supporto di montaggio: Profilo DIN

- Altezza: 85 mm
- Larghezza: 54 mm
- Profondità: 78,5 mm
- Peso: 0,375 kg
- Colore: Bianco
- Grado di protezione: IP20
- Grado di inquinamento: 3
- Categoria di sovratensione: IV
- Temperatura ambiente di funzionamento: -35...70 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 0...2000 m
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Conessioni: Morsetto singolo (1...35 mm<sup>2</sup> rigido, 1...25 mm<sup>2</sup> flessibile)
- Coppia di serraggio: 3,5 N·m
- Lunghezza del conduttore nudo: 14 mm
- Norme: HB1, EN 60898-1, IEC 60898-1, En> 50 A
- Etichette di qualità: NF
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Conforme con REACH senza SVHC: Sì
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Prodotto privo di alogeni

## Caratteristiche

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Frequenza             | 50/60 Hz            |
| Corrente nominale (A) | 32                  |
| Larghezza             | 54 mm               |
| Colore                | Bianco              |
| Curva                 | B                   |
| EAN                   | 3606480093807       |
| Produttore            | SCHNEIDER           |
| Gamma                 | Industrial          |
| Lungo                 | 85 mm               |
| Senza alogeni         | Sì                  |
| No. di poli           | 3P                  |
| Peso (kg)             | 0,375 kg            |
| Profondità            | 78,5 mm             |
| Protezione            | IP20 - uso interior |
| Tensione nominale     | 400                 |

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 12 ottobre 2026