

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
Acti9 iC60N 3P 63 A curva B**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F76363



Interruttore automatico miniaturizzato 3P, 63 A, curva B, con capacità di interruzione 6000 A a 400 V AC (IEC 60898-1), progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Magnetotermico di tipo miniaturizzato, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Compatibile con reti di corrente alternata e continua, offre protezione termica e magnetica tramite una curva B, adatta a carichi con avviamenti di corrente moderati. Si installa su profilo DIN e è indicato per l'uso in ambienti con altitudini fino a 2000 m e temperature operative da -35 °C a +70 °C.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P
- Numero di poli protetti: 3
- Corrente nominale [In]: 63 A
- Curva di scatto: B
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 220...240 V AC, 400 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 125...180 V corrente continua
- Capacità di interruzione Icn: 6000 A a 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Potere di interruzione Icu: 10 kA a 380...415 V AC 50/60 Hz, 10 kA a 125...180 V corrente continua
- Norme: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, En> 50 A
- Grado di protezione: IP20
- Grado di inquinamento: 3
- Categoria di sovratensione: IV
- Tecnologia dell'unità di scatto: Termico-magnetico
- Indicatore di posizione del contatto: Sì

- Segnalazioni in loco: Indicatore di scatto
- Supporto di montaggio: Profilo DIN
- Dimensioni: 85 mm (altezza) x 54 mm (larghezza) x 78,5 mm (profondità)
- Peso: 0,375 kg
- Colore: Bianco
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Conessioni: Morsetto singolo, 1...35 mm² rigido, 1...25 mm² flessibile
- Coppia di serraggio: 3,5 N·m
- Lunghezza del conduttore nudo: 14 mm
- Protezione contro le perdite di terra: Blocco indipendente
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Conforme con RoHS UE, senza mercurio, privo di alogeni, senza SVHC

Caratteristiche

Alta	85 mm
Corrente nominale (A)	63
Larghezza	54 mm
Colore	Bianco
Curva	B
EAN	3606480093838
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Senza alogeni	Sì
Misure	85 mm x 54 mm x 78,5 mm
# Elementi	3
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,375 kg
Profondità	78,5 mm
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	35 mm²
Tensione nominale	400
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 14 ottobre 2026