

Scheda prodotto

Interruttore magnetotermico Acti9 iC60N 2P 32 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F77232



Interruttore magnetotermico modulare 2P con corrente nominale di 32 A, curva C e capacità di interruzione Icn di 6000 A a 400 V AC. Progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali, con protezione termica e magnetica.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore magnetotermico modulare 2P con corrente nominale di 32 A e curva C, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali. Combina protezione termica e magnetica tramite tecnologia termico-magnetica, adatto a carichi con avviamenti elevati.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	32
Larghezza	36 mm
Colore	Bianco
Curva	C
EAN	3606480094163
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	85 mm
Senza alogeni	Sì
No. di poli	2P
Peso (kg)	0,25 kg
Profondità	78,5 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	400
Tensione nominale (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 400 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 72...125 V corrente continua

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026