

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
Acti9 iC60H 2P 40 A curva C**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F87240



Interruttore automatico miniaturizzato Acti9 iC60H, 2 poli, 40 A, curva C, con capacità di interruzione di 10 000 A (IEC 60898-1) e 15 kA (IEC 60947-2), progettato per proteggere impianti elettrici in reti AC 50/60 Hz, con tensione nominale di impiego fino a 440 V AC e grado di inquinamento 3.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Magnetotermico di tipo miniaturizzato, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 2P
- Numero di poli protetti: 2
- Corrente nominale [In]: 40 A
- Tipo di rete: Corrente alternata (AC)
- Curva di scatto: C
- Codice di potenza di interruzione: H
- Capacità di interruzione Icn: 10000 A a 400 V AC 50/60 Hz (IEC 60898-1)
- Potenza di interruzione in servizio [Ics]: 15 kA (50 %) a 220...240 V AC 50/60 Hz
- Classe di limitazione: 3 (IEC 60898-1)
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 220...240 V AC, 380...415 V AC, 400 V AC, 440 V AC, 12...133 V AC, 72...125 V CC
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 500 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 6 kV
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazione locale: Indicatore di scatto
- Supporto di montaggio: Profilo DIN

- Altezza: 85 mm
- Larghezza: 36 mm
- Profondità: 78,5 mm
- Peso: 0,25 kg
- Colore: Bianco
- Grado di protezione: IP20 (EN 60529)
- Grado di inquinamento: 3
- Categoria di sovratensione: IV
- Temperatura ambiente di funzionamento: -35...70 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 0...2000 m
- Umidità relativa: 95 % a 55 °C
- Tropicalizzazione: 2 (IEC 60068-1)
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Conessioni: Morsetto singolo (1...35 mm² rigido, 1...25 mm² flessibile)
- Lunghezza del filo scoperto: 14 mm
- Coppia di serraggio: 3,5 N·m
- Normative: EN 60898-1, IEC 60898-1, HB1, En> 50 A
- Etichette di qualità: NF
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Presenza di alogeni: Prodotto privo di alogeni
- Regolamento REACH: Senza SVHC
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	40
Larghezza	36 mm
Colore	Bianco
Curva	C
EAN	3606480095979
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Senza alogeni	Sì
No. di poli	2P
Peso (kg)	0,25 kg
Profondità	78,5 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale	400
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026