

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
Acti9 iC60H 3P 50 A curva C**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F87350



Interruttore automatico miniaturizzato 3P, 50 A, curva C, con capacità di interruzione di 15 kA a 380-415 V AC 50/60 Hz, conforme alle norme IEC 60898-1 e IEC 60947-2. Protezione termo-magnetica, montaggio su profilo DIN, grado di protezione IP20, operativo da -35 a 70 °C. Progettato per applicazioni industriali e commerciali in circuiti trifasi.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore automatico miniaturizzato 3P con protezione termo-magnetica, progettato per applicazioni industriali e commerciali. Offre una capacità di interruzione di 15 kA a 380-415 V AC 50/60 Hz, conforme alle norme IEC 60898-1 e IEC 60947-2. Il montaggio su profilo DIN permette un'installazione diretta nei quadri elettrici.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	50
Larghezza	54 mm
Colore	Bianco
Curva	C
EAN	3606480096075
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Intensità	1000
Misure	85 mm x 54 mm x 78,5 mm
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,375 kg
Profondità	78,5 mm
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	35 mm ²

Tensione nominale	400
Tensione nominale (V)	440 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 12 ottobre 2026