

Scheda prodotto

**Interruttore magnetotermico
Acti9 iC60H 3P 63 A curva C**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9F87363



Interruttore automatico miniaturizzato 3P, 63 A, curva C, con capacità di interruzione di 15 kA a 380-415 V AC, conforme alle norme IEC 60898-1 e IEC 60947-2. Progettato per protezione termica e magnetica, con indicatore di posizione e di scatto, montaggio su profilo DIN, funzionamento in ambienti fino a 70 °C e grado di protezione IP20.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore automatico miniaturizzato 3P, progettato per protezione termica e magnetica in circuiti trifasi. Con corrente nominale di 63 A e curva C, adatto all'avviamento di motori e carichi induttivi. Rispetta le norme IEC 60898-1 e IEC 60947-2, con capacità di interruzione di 15 kA a 380-415 V AC e fino a 42 kA a 12-60 V AC.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	63
Curva	C
EAN	3606480096082
Produttore	SCHNEIDER
Misure	14 mm
No. di poli	3P
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 12...133 V AC 50/60 Hz, 125...180 V corrente continua
Tipo attuale	AC

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 9 ottobre 2026