

Scheda prodotto

Blocco Vigi 4P 125A 30 mA Istantaneo

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9N18554



Blocco Vigi 4P della gamma Dardo Plus, con corrente nominale di 125 A, sensibilità di dispersione a terra di 30 mA e risposta istantanea. Progettato per impianti in piccoli negozi, funziona su reti AC 50 Hz, con tensione nominale di impiego 400...415 V.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Blocco Vigi della gamma Dardo Plus, progettato per proteggere impianti elettrici in ambienti commerciali piccoli.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 4P
- Corrente nominale [In]: 125 A
- Tipo di rete: AC
- Sensibilità di dispersione a terra: 30 mA
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Classe di protezione: Tipo A-SI
- Posizione nel sistema: Uscita
- Frequenza di rete: 50 Hz
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 400...415 V AC 50 Hz
- Tecnologia di scatto: Indipendente dalla tensione
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 500 V AC 50/60 Hz conforme a En> 40 A
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 6 kV conforme a En> 50 A
- Tipo di montaggio: Regolabile con morsetto
- Supporto di montaggio: Profilo DIN simmetrico da 35 mm
- Connessione elettrica al MCB: Mediante viti
- Passi da 9 mm: 10
- Altezza: 95 mm

- Larghezza: 198 mm
- Profondità: 73 mm
- Peso: 0,58 kg
- Colore: Bianco
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Connessioni - morsetti: Morsetti a tunnel 1...35 mm² flessibile, 1...50 mm² rigido
- Lunghezza del filo nudo: 15 mm
- Coppia di serraggio: 3,5 N·m
- Compatibilità: Morsetto
- Norme: EN 61009
- Grado di protezione IP: IP20
- Grado di inquinamento: 3 conforme a En> 50 A
- Temperatura ambiente di funzionamento: -25...60 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...60 °C
- Regolamento REACH: Non contiene SVHC
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Senza mercurio: Sì
- Esclusioni RoHS: Sì
- Normativa RoHS Cina: Prodotto al di fuori del campo di applicazione RoHS Cina
- RAEE: Deve essere smaltito secondo il sistema specifico nell'UE

Caratteristiche

Frequenza	50 Hz
Corrente nominale (A)	125
Colore	Bianco
Sensibilità	30 mA
EAN	3606480376573
Produttore	SCHNEIDER
No. di poli	4P
Peso (kg)	0,58 kg
Profondità	73 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	400...415 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 9 ottobre 2026