Scheda prodotto

# Interruttore differenziale Acti9 iID 4P 25A 30mA

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9R31425



Interruttore differenziale tipo A-SI, 4 poli, 25 A, sensibilità di 30 mA, design per installazioni di uscita in reti AC 50/60 Hz. Supporta tensioni nominali da 380 a 415 V, con protezione istantanea contro le perdite di corrente a terra. Compatibile con profilo DIN, resistenza ai picchi di tensione fino a 6 kV, certificato secondo EN/IEC 61008-1.

**Vedi il prodotto nel web**

## Descrizione

Interruttore differenziale tipo A-SI a 4 poli, progettato per proteggere impianti elettrici in circuiti monofase e trifase con neutro. La configurazione consente il suo utilizzo in reti AC da 50/60 Hz con tensione nominale di impiego compresa tra 380 e 415 V.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Corrente nominale (A) | 25 |
| Larghezza | 72 mm |
| Classe | AC |
| Colore | Bianco |
| Sensibilità | 30 mA |
| EAN | 3606480374432 |
| Produttore | SCHNEIDER |
| Lungo | 91 mm |
| Senza alogeni | Sì |
| Misure | 91 mm x 72 mm x 73,5 mm |
| No. di poli | 4P |
| Peso (kg) | 0,37 kg |
| Profondità | 73,5 mm |
| Protezione | IP20 - uso interior |
| La sezione del cavo | 35 mm² |
| Tensione nominale (V) | 380...415 V |
| Tipo attuale | AC |

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 25 novembre 2026