

Scheda prodotto

**Interruttore differenziale 3P+N
63A 30mA Acti9 iLG40**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9R87763



Interruttore differenziale 3P+N con corrente nominale 63 A, sensibilità di perdita a terra 30 mA e tensione d'impiego 380-415 V AC, 50 Hz. Progettato per impianti di ingresso di gruppo, offre protezione istantanea di tipo A-SI, capacità di interruzione di 10 000 A e collegamento mediante morsetti a tunnel. Montaggio su guida DIN, grado di protezione IP20, compatibile con blocco e certificato CE, RoHS e NF.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore differenziale tipo RCCB 3P+N della gamma Acti9 iLG40, progettato per impianti di ingresso di gruppo. Offre protezione istantanea contro le perdite a terra di tipo A-SI con sensibilità di 30 mA, corrente nominale 63 A e tensione d'impiego 380-415 V AC 50 Hz. La sua tecnologia di azionamento indipendente dalla tensione garantisce un funzionamento affidabile anche in condizioni di tensione ridotta. Incorpora indicatore di posizione del contatto e controllo mediante manopola.

Caratteristiche

Frequenza	50 Hz
Corrente nominale (A)	63
Larghezza	72 mm
Sensibilità	30 mA
EAN	3606485462080
Produttore	SCHNEIDER
Lungo	85 mm
Senza alogeni	Sì
No. di poli	3P+N
Peso (kg)	0,364 kg
Profondità	74 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	380...415 V AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 11 ottobre 2026