

Scheda prodotto

**Blocco Vigì Acti9 1P+N 40A
300mA tipo AC**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9Y13640



Blocco differenziale tipo AC della gamma Acti9, progettato per la protezione contro le perdite di corrente a terra in impianti monofase 1P+N. Supporta una corrente nominale di 40 A, una sensibilità di 300 mA e un'azione istantanea. Compatibile con i MCB Acti9 iDT40, montaggio su guida DIN, connessione tramite morsetti e protezione IP20.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Blocco Vigì della gamma Acti9, progettato per la protezione contro le perdite di corrente a terra in impianti elettrici monofase con connessione 1P+N. Viene installato all'ingresso del gruppo e offre una sensibilità di 300 mA con risposta istantanea, proteggendo contro correnti residue tipo AC. Compatibile con la gamma Acti9 iDT40 e montaggio su guida DIN regolabile.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 1P + N
- Posizione del neutro: Sinistra
- Corrente nominale [In]: 40 A
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 230 V AC 50 Hz
- Tensione nominale d'isolamento [Ui]: 400 V AC 50 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 4 kV
- Sensibilità di perdita a terra: 300 mA
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Classe di protezione: Tipo AC
- Tecnologia di scatto: Indipendente dalla tensione
- Frequenza di rete: 50 Hz
- Grado di protezione IP: IP20
- Connessioni: Morsetto a tunnel superiore (1...16 mm² rigido, 1...10 mm² flessibile)

- Lunghezza del cavo sguainato: 14 mm
- Coppia di serraggio: 2 N·m
- Altezza: 91 mm
- Larghezza: 36 mm
- Profondità: 74 mm
- Colore: Bianco
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Temperatura ambiente di funzionamento: -5...60 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Grado di inquinamento: 3
- Umidità relativa: 95 % a 55 °C
- Norme: EN/IEC 61009-2-1
- Segnalazioni in loco: Indicazione di errore
- Supporto di montaggio: Guida DIN
- Connessione elettrica al MCB: Mediante viti
- Passi da 9 mm: 2
- Certificazioni: CE, NF
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Regolamento REACH: Senza SVHC
- Presenza di alogeni: Senza alogeni
- RAEE: Deve essere riciclato secondo il sistema specifico nell'UE

Caratteristiche

Frequenza	50 Hz
Corrente nominale (A)	40
Sensibilità	300 mA
EAN	3606481383297
Produttore	SCHNEIDER
Senza alogeni	Sì
Tensione nominale (V)	230 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 14 ottobre 2026