

Scheda prodotto

Blocco Vigi 3P+N 25A 300mA Acti9

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO A9Y65725



Blocco Vigi 3PN 25A 300mA tipo A-SI con protezione istantanea contro le perdite di corrente a terra, compatibile con la gamma Acti9 iDT40. Tensione nominale d'impiego 400 V AC, 50 Hz, con isolamento di 440 V AC. Montaggio su guida DIN, collegamento mediante viti, grado di protezione IP20.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Blocco Vigi della gamma Acti9 iDT40, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti di uscita.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P + N
- Posizione del neutro: Sinistra
- Corrente nominale [In]: 25 A
- Tipo di rete: AC
- Sensibilità di perdita a terra: 300 mA
- Ritardo di protezione: Istantaneo
- Classe di protezione: Tipo A-SI
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 400 V AC 50 Hz
- Tensione nominale d'isolamento [Ui]: 440 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 4 kV
- Tecnologia di scatto: Indipendente dalla tensione
- Frequenza di rete: 50 Hz
- Grado di protezione IP: IP20 (conforme a Attivare/Disattivare Ig IP40 - tipo di cavo: involucro modulare)
- Grado di contaminazione: 3
- Umidità relativa: 95 % a 55 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m

- Temperatura ambiente di funzionamento: -25...60 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...85 °C
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 10000 cicli
- Connessioni: Morsetto tipo tunnel inferiore 1...16 mm² rigido, 1...10 mm² flessibile
- Lunghezza del cavo sfilato: 14 mm per connessione inferiore
- Momento di serraggio: 2 N·m inferiore
- Norme: EN/IEC 61009-2-1
- Colore: Bianco
- Altezza: 99,5 mm
- Larghezza: 93 mm
- Profondità: 74 mm
- Passi da 9 mm: 4
- Segnalazioni in loco: Indicazione di errore
- Collegamento elettrico al MCB: Mediante viti
- Supporto di montaggio: Guida DIN
- Tipo di montaggio: Regolabile con morsetto
- Certificazioni: CE, NF
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Regolamento REACH: Senza SVHC
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Esenzioni RoHS: Sì
- Normativa RoHS Cina: Fuori ambito
- RAEE: Rifiuto secondo sistema specifico nell'UE
- Presenza di alogeni: Senza alogeni

Caratteristiche

Frequenza	50 Hz
Corrente nominale (A)	25
Larghezza	93 mm
Classe	AC
Sensibilità	300 mA
EAN	3606481383662
Produttore	SCHNEIDER
Lungo	99,5 mm
Senza alogeni	Sì
No. di poli	3P+N
Profondità	74 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	400 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 15 ottobre 2026