

Scheda prodotto

Modulo ingresso analogico 4 canali isolati tensione e corrente

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO BMXAMI0410



Modulo ingresso analogico a 4 canali con isolamento galvanico, compatibile con tensioni da 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V e correnti da 0...20 mA, 4...20 mA, ± 20 mA. Conversione analogico-digitale da 24 bit, risoluzione da 16 bit, precisione di 0,075% del range completo a 25 °C.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Modulo ingresso analogico a 4 canali con isolamento galvanico, progettato per l'acquisizione di segnali analogici in sistemi di controllo industriale della gamma Modicon X80.

Caratteristiche

EAN	3595863910179
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
# Elementi	4
Peso (kg)	0,143 kg
Potenza (W)	0,82 W
Potenza massima (W)	1,30 W
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	24 V CC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)