

## Scheda prodotto

## Modulo ingresso analogico 4 canali isolato temperatura

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO BMXART0414



Modulo ingresso analogico a 4 canali con isolamento galvanico, compatibile con tensioni di ingresso di  $\pm 1,28$  V,  $\pm 160$  mV fino a  $\pm 640$  mV, resistenze da 400 e 4000  $\Omega$ , e sensori di temperatura tipo termocoppia (B, E, J, K, L, N, R, S, T, U) e RTD (Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000).

[Vedi il prodotto nel web](#)

### Descrizione

Modulo ingresso analogico a 4 canali con isolamento galvanico, progettato per essere integrato in sistemi di automazione industriale della gamma Modicon X80. Permette la connessione di segnali analogici di tensione, resistenza e sensori di temperatura, inclusi termocoppie e sonde RTD, con alta precisione e stabilità in ambienti industriali.

#### Caratteristiche tecniche

- Numero di ingressi analogici: 4
- Isolamento: Isolato
- Livello di ingresso: Basso livello
- Conversione analogico-digitale: 16 bit sigma delta

### Caratteristiche

|            |               |
|------------|---------------|
| Frequenza  | 50/60 Hz      |
| EAN        | 3595863910186 |
| Produttore | SCHNEIDER     |
| Gamma      | Industrial    |
| Lungo      | 400 mm        |
| Misure     | 400 mm        |
| # Elementi | 4             |
| Peso (kg)  | 0,135 kg      |

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Protezione            | IP20 - uso interior |
| Tensione nominale (V) | 24 V                |

---

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 9 ottobre 2026