

Scheda prodotto

**Modulo uscita discreta 32 canali
24 V CC**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO BMXDDO3202K



Modulo uscita discreta a 32 canali, tipo stato solido, con logica positiva, tensione di uscita 24 V CC (19-30 V CC), corrente massima per canale 0,1 A, tempo di risposta uscita 1,2 ms. Include protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi, polarità inversa e sovratensioni. Isolamento elettrico superiore a 10 MΩ a 500 V CC. Grado di protezione IP20. Operativo tra 0 e 60 °C.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Modulo uscita discreta a 32 canali, tipo stato solido, con logica positiva, progettato per applicazioni industriali in ambienti controllati. Compatibile con standard EN/IEC 61131-2, funziona con tensione di uscita di 24 V CC (19-30 V CC) e corrente massima per canale di 0,1 A. Include protezione contro polarità inversa, cortocircuiti, sovraccarichi e sovratensioni. Presenta isolamento elettrico superiore a 10 MΩ a 500 V CC e grado di protezione IP20.

Caratteristiche

EAN	3595863910476
Produttore	SCHNEIDER

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026