

Scheda prodotto

Modulo di uscita discreta 64 canali 24 V CC

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO BMXDDO6402K



Modulo di uscita discreta da 64 canali con tecnologia a stato solido, logica positiva, tensione di uscita 24 V CC (19-30 V CC), corrente per canale 0,1 A, tempo di risposta 1,2 ms, resistenza di isolamento superiore a 10 MΩ a 500 V CC, compatibile con EN/IEC 61131-2, protezioni integrate contro cortocircuiti, sovraccarichi e sovratensioni, grado di protezione IP20, operabile in ambienti industriali da -40 a 60 °C.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Modulo di uscita discreta da 64 canali, tipo stato solido, con logica positiva, progettato per sistemi di automazione industriale conformi a EN/IEC 61131-2. Operativo con tensione di uscita di 24 V CC (19-30 V CC), corrente per canale di 0,1 A, tempo di risposta di 1,2 ms. Incorpora protezioni integrate contro cortocircuiti, sovraccarichi, sovratensioni e polarità inversa. Adatto a ambienti industriali con temperature di funzionamento tra 0 e 60 °C e stoccaggio da -40 a 85 °C.

Caratteristiche

Alta	1,2 ms
EAN	3595863910490
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lunghezza	1
Peso (kg)	0,15 kg
Potenza (W)	6,85 W
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	24 V CC

Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 16 ottobre 2026