

Scheda prodotto

Interruttore automatico ComPacT NSX250F 4P4R 160A TMD

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO C25F4TM160



Interruttore automatico ComPacT NSX250F 4P4R con corrente nominale 160 A a 40 °C, capacità di taglio Icu da 36 kA a 380/415 V AC, tecnologia termica-magnetica TM-D, regolazione a lungo termine regolabile tra 0,7 e 1 × In, grado di protezione IP40 e IK07, progettato per applicazioni industriali fino a 690 V AC.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore automatico ComPacT NSX250F 4P4R 160A TMD, progettato per applicazioni industriali con corrente superiore a 0,1 A. Appartiene alla gamma ComPacT di nuova generazione, con tecnologia termica-magnetica TM-D, offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici trifase.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	160
Curva	C
EAN	3606481997586
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	140 mm
No. di poli	4P
Peso (kg)	2,8 kg
Potenza (W)	11,78 W
Profondità	86 mm
Protezione	IP40
La sezione del cavo	35
Tensione nominale (V)	690
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 16 ottobre 2026