Scheda prodotto



Interruttore automatico ComPacT NSX250F 4P4R 200A TMD

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO C25F4TM200

Interruttore automatico ComPacT NSX250F 4P4R con corrente nominale 200 A a 40 °C, capacità di interruzione Icu di 36 kA a 380/415 V AC, tecnologia termo-magnetica con regolazione sovraccarico (0,7–1 × In) e ritardo fisso (120–400 s a 1,5 × In), montaggio fisso su piastra posteriore, grado di protezione IP40 e adatto per temperature operative da -25 °C a 70 °C.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

Interruttore automatico ComPacT NSX250F 4P4R 200 A TMD, progettato per applicazioni industriali con corrente superiore a 0,1 A. Fa parte della nuova generazione ComPacT ed è indicato per impianti elettrici in reti AC da 50/60 Hz con tensione nominale di utilizzo fino a 690 V.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	200
Larghezza	140 mm
Curva	C
EAN	3606481997593
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Misure	140 mm x 161 mm x 86 mm
No. di poli	4P
Peso (kg)	2,8 kg
Potenza (W)	15,4 W
Profondità	86 mm
Protezione	IP40
Tensione nominale (V)	690 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 24 novembre 2026