

Scheda prodotto

Interruttore automatico ComPacT NSX250F 4P3R 250A 36kA

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO C25F6TM250



Interruttore automatico ComPacT NSX250F 4P3R con capacità di interruzione di 36 kA a 380-415 V AC, corrente nominale 250 A a 40 °C, tecnologia termomagnetica, regolazione della sovraccarico regolabile ($0,7-1 \times I_n$), protezione contro cortocircuiti e installazione fissa con montaggio su piastra posteriore, conforme alle norme IEC 60947-2 e HB2.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore automatico ComPacT NSX250F 4P3R con capacità di interruzione di 36 kA a 380-415 V AC, progettato per applicazioni industriali con corrente superiore a 0,1 A. Offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti in sistemi trifasi con neutro, con 3 poli protetti (3R) e il neutro posizionato a sinistra.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	250
Curva	C
EAN	3606481997371
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	140 mm
Misure	140 mm (ancho) x 161 mm (altura) x 86 mm (profundidad)
No. di poli	4P
Peso (kg)	2,8 kg
Potenza (W)	18,75 W
Profondità	86 mm
Protezione	IP40

La sezione del cavo	35
Tensione nominale (V)	690 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026