

Scheda prodotto

Modulo comunicazione Modbus RS485 0-248

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO TPCCOM16



Modulo di comunicazione slave Modbus RTU su interfaccia RS485 per l'integrazione in sistemi di automazione. Supporta velocità di trasmissione di 4800, 9600 e 19200 baud con parità evento. Indirizzo di configurazione da 0 a 248. Connessione mediante morsetti a vite in posizione frontale, montaggio quadrato. Cavi di coppia schermata 1,5 mm².

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Modulo di comunicazione slave Modbus RS485 progettato per l'integrazione in sistemi di controllo di rete, specificamente per il dispositivo TransferPacT Active Automatic. Permette la trasmissione dati mediante il protocollo Modbus RTU a diverse velocità di trasmissione, facilitando la comunicazione tra dispositivi in ambienti industriali.

Caratteristiche tecniche

- Tipo di bus: Modbus
- Interfaccia fisica: RS485
- Velocità di trasmissione: 4800, 9600 e 19200 baud
- Parità: Evento
- Indirizzo di comunicazione: 0...248
- Tensione nominale di isolamento: 30 V corrente continua
- Tipo di cavo: Coppia schermata 1,5 mm²
- Connessioni: Morsetto a vite a striscia
- Grado di protezione: IP20
- Grado di contaminazione: 3
- Montaggio: Connessione quadrata, posizione frontale
- Altezza: 56,5 mm
- Profondità: 69 mm

- Larghezza: 20 mm
- Peso: 40 g
- Coppia di serraggio: 0,6 N·m ± 0,1 N·m
- Categoria: Accessori di comunicazione
- Conforme con RoHS UE e REACH senza SVHC
- Prodotto Green Premium

Caratteristiche

Larghezza	20 mm
EAN	3606481066060
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	56,5 mm
Peso (kg)	0,04 kg
Profondità	69 mm
Protezione	IP20 - uso interior
Tensione nominale (V)	30 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 18 ottobre 2026