

Scheda prodotto

**Presina mobile industriale 125 A
3P+E IP67**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 81494



Presina mobile industriale 3P+E, 125 A, 380-415 V CA, con grado di protezione IP67 e IK08. Progettata per ambienti industriali, conforme allo standard IEC 60309-1/2. Dispone di contatti in acciaio inossidabile e ottone nichelato, connessione mediante viti anti-perdita, ingresso cavo con filettatura Pg 48 e custodia in polimero autoestinguibile.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Presina mobile industriale di tipo rettangolare, progettata per applicazioni in ambienti industriali con elevate esigenze di sicurezza e durabilità. Conforme allo standard IEC 60309, supporta corrente nominale di 125 A e tensione di 380-415 V CA, operando a frequenze di 50/60 Hz. La costruzione in polimero autoestinguibile di ingegneria e terminali in acciaio inossidabile e ottone nichelato garantiscono robustezza e affidabilità in condizioni avverse.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P+E
- Tensione nominale d'impiego: 380...415 V CA
- Corrente nominale: 125 A
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Posizione del terminale di terra: 6 h
- Materiale della custodia: Polimero autoestinguibile di ingegneria
- Materiale dei contatti: Acciaio inossidabile (pin), ottone nichelato (manicotti), acciaio inossidabile (molla)
- Connessioni: Viti anti-perdita
- Sezione cavo: 16...70 mm²
- Diametro esterno cavo: 26...48 mm
- Ingombro cavo: Pressacavo

- Tipo di filettatura: Pg 48
- Grado di protezione: IP67 secondo IEC 60529
- Grado di protezione IK: IK08 secondo EN 62262
- Resistenza al fuoco: 850 °C secondo IEC 60695-2-1
- Temperatura ambiente di funzionamento: -25...40 °C
- Peso: 1,6 kg
- Dimensioni: 131 mm (altezza) x 131 mm (larghezza) x 325 mm (profondità)
- Colore: Grigio (RAL 7035)
- Codice tensione: Rosso
- Norme: IEC 60309-1, IEC 60309-2
- Compatibilità: Presa PratiKa
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium

Progettata per l'uso in ambienti industriali in cui è richiesta una connessione sicura e resistente a urti e condizioni climatiche estreme. La sua elevata resistenza meccanica e la protezione IP67 la rendono adatta per installazioni all'aperto o in zone esposte a polvere e acqua.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	125
Larghezza	13,1 cm
Colore	Grigio
EAN	3303430814948
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Materiale	Polímero
Peso (kg)	1,6 kg
Profondità	32,5 cm
Protezione	IP67 - uso esterno
Tensione nominale (V)	380...415 V CA

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 9 ottobre 2026