

Scheda prodotto

**Presina industriale 3P+E 125 A
IP67**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 81694



Presina industriale 3P+E, 125 A, 380-415 V AC, montaggio su pannello, con grado di protezione IP67 e IK08. Realizzata in polimero autoestinguibile, contatti in acciaio inossidabile e ottone nichelato. Compatibile con standard EN 60309-1/2, resiste fino a 850 °C e funziona in umidità del 90 % a 20 °C.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Presina industriale tipo PratiKa da 125 A, 3P+E, progettata per impianti a bassa tensione in ambienti industriali. Compatibile con standard di collegamento industriale, offre una connessione sicura e duratura per apparecchiature elettriche in ambienti esigenti.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P+E
- Tensione nominale d'impiego: 380...415 V AC
- Corrente nominale: 125 A
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Posizione del morsetto di terra: 6 h
- Materiale del corpo: Polimero autoestinguibile da ingegneria
- Materiale dei contatti: Perni e molle in acciaio inossidabile, manicotti in ottone nichelato
- Conessioni: Viti fisse, completamente smontabili
- Sezione del cavo supportata: 16...70 mm²
- Grado di protezione: IP67 conforme a IEC 60529
- Grado di protezione meccanica: IK08 conforme a EN 62262
- Resistenza al fuoco: 850 °C conforme a IEC 60695-2-11
- Temperatura ambiente di funzionamento: 35 °C (86400 s)
- Umidità relativa: 50 % a 40 °C, 70 % a 30 °C, 90 % a 20 °C
- Norme rispettate: EN 60309-1, EN 60309-2

- Colore: Grigio (RAL 7035)
- Codice colore tensione: Rosso
- Peso prodotto: 1,17 kg
- Dimensioni: 110 x 114 x 161 mm (larghezza x altezza x profondità)
- Montaggio: Su pannello
- Forma: Retta
- Codice compatibilità: Presa Pratika
- Stato offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Contiene SVHC oltre la soglia (REACH)
- RoHS UE: Rispetto proattivo (fuori dal campo)
- RoHS Cina: Fuori dal campo
- Esenzioni RoHS: Sì
- Contiene mercurio: No

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	125
Larghezza	114
Colore	Grigio
EAN	3303430816942
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	110
Materiale	Polímero
Misure	110 x 114 x 161 mm
No. di poli	3P+E
Peso (kg)	1,17
Profondità	16,1 cm
Protezione	IP67 - uso externo
La sezione del cavo	16
Tensione nominale (V)	380...415 V
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 13 ottobre 2026