

Scheda prodotto

**Presina mobile industriale 63 A
3P+N+E IP67**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 81483



Presina mobile industriale 3P+N+E, 63 A, 380-415 V CA, con grado di protezione IP67 e resistenza al fuoco di 850 °C. Progettata per ambienti industriali, conforme allo standard IEC 60309-2, con ingresso cavo Pg 36 e connessioni mediante viti anti-perdita.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Presina mobile industriale a forma rettangolare, progettata per applicazioni in ambienti industriali esigenti. Conforme allo standard IEC 60309, offre una connessione sicura e robusta per apparecchiature a bassa tensione con corrente nominale di 63 A e tensione di impiego compresa tra 380 e 415 V CA. La costruzione in polimero autoestinguibile di ingegneria garantisce stabilità termica e resistenza meccanica elevata.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P+N+E
- Tensione nominale di impiego: 380...415 V CA
- Corrente nominale: 63 A
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Posizione del morsetto di terra: 6 h
- Materiale della custodia: Polimero autoestinguibile di ingegneria
- Contatti: Perni e molle in acciaio inossidabile, manicotti in ottone nichelato
- Connessioni: Viti anti-perdita
- Sezione cavo: 6...25 mm²
- Diametro esterno cavo: 17...31 mm
- Ingombro cavo: Pressastoppi
- Tipo di filettatura: Pg 36
- Grado di protezione: IP67
- Grado di protezione IK: IK08

- Resistenza al fuoco: 850 °C
- Temperatura ambiente di funzionamento: -25...40 °C
- Peso: 0,783 kg
- Dimensioni: 110 mm (altezza) x 110 mm (larghezza) x 265 mm (profondità)
- Colore: Grigio (RAL 7035)
- Codice tensione: Rosso
- Norme: IEC 60309-1, IEC 60309-2

Adatta a ambienti industriali esposti a polvere, umidità e urti, grazie al elevato grado di protezione IP67 e IK08. Il design verticale e le connessioni con viti anti-perdita facilitano l'installazione e la manutenzione in spazi ristretti.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Alta	110 mm
Corrente nominale (A)	63
Larghezza	110 mm
Colore	Grigio
EAN	3303430814832
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Materiale	Polímero
No. di poli	3P+N+E
Peso (kg)	0,783 kg
Profondità	265 mm
Protezione	IP67 - uso esterno
Tensione nominale (V)	380...415 V

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 14 ottobre 2026