

Scheda prodotto

**Interruttore automatico Acti9
NG125N 3P 80 A curva D**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 18669



Interruttore automatico miniaturizzato Acti9 NG125N, 3 poli, 80 A, curva D, con capacità di interruzione Icu di 25 kA a 380-415 V AC, design termico-magnetico, montaggio su guida DIN 35 mm, adatto per impianti in piccoli negozi e edifici, con indicatore di posizione e blocco integrato per sicurezza operativa.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Magnetotermico 3P, Acti9 NG125N, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti di piccoli negozi e edifici piccoli.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P
- Numero di poli protetti: 3
- Corrente nominale [In]: 80 A a 40 °C
- Tipo di rete: AC Corrente continua
- Curva di scatto: D
- Capacità di interruzione [Icu]: 20 kA a 500 V AC, 25 kA a 380...415 V AC, 50 kA a 220...240 V AC
- Potere di interruzione in servizio [Ics]: 37,5 kA (75 % di Icu) a 220...240 V AC, 18,75 kA (75 %) a 380...415 V AC
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 220...240 V AC, 380...415 V AC, 440 V AC, 500 V AC
- Tensione nominale d'isolamento [Ui]: 690 V AC
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 8 kV
- Limite di collegamento magnetico: 12 x In
- Categoria d'impiego: A
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazioni in loco: Indicatore di scatto, Indicazione accensione/spento
- Montaggio: Regolabile con morsetto, supporto di montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm

- Conessioni: Morsetti a tunnel (16...70 mm² rigido, 10...50 mm² flessibile)
- Lunghezza del filo nudo: 20 mm
- Coppia di serraggio: 6 N·m
- Preparato per lucchetto: Con lucchetto integrato
- Durata meccanica: 20000 cicli
- Durata elettrica: 5000 cicli
- Grado di protezione IP: IP20
- Grado di protezione IK: IK05
- Temperatura ambiente di funzionamento: -30...70 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...70 °C
- Conforme con RoHS UE, senza metalli pesanti tossici né mercurio
- Prodotto Green Premium, senza SVHC, dichiarato conforme a RoHS Cina

Caratteristiche

Corrente nominale (A)	80
Curva	D
EAN	3303430186694
Produttore	SCHNEIDER
No. di poli	3P
Protezione	IP20 - uso interior
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026