Scheda prodotto

# Interruttore automatico Acti9 NG125L 2P 20 A curva D

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 18841



Interruttore automatico miniaturizzato Acti9 NG125L, 2 poli, 20 A, curva D, con capacità di interruzione Icu di 50 kA a 380-415 V AC, 50/60 Hz, progettato per applicazioni in edifici piccoli e piccole attività commerciali, con protezione termo-magnetica, montaggio su guida DIN da 35 mm e grado di protezione IP20.

**Vedi il prodotto nel web**

## Descrizione

Interruttore automatico miniaturizzato della gamma Acti9 NG125, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti di edifici piccoli e piccole attività commerciali. Offre protezione termo-magnetica con curva D, adatta a carichi con elevate correnti di avviamento.

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| Frequenza | 50/60 Hz |
| Corrente nominale (A) | 20 |
| Larghezza | 54 mm |
| Curva | D |
| EAN | 3303430188414 |
| Produttore | SCHNEIDER |
| Gamma | Industrial |
| Lungo | 103 mm |
| No. di poli | 2P |
| Peso (kg) | 0,48 kg |
| Profondità | 81 mm |
| Protezione | IP20 - uso interior |
| La sezione del cavo | 35 mm² |
| Tensione nominale | 250 |
| Tensione nominale (V) | 220...240 V AC 50/60 Hz, 380...415 V AC 50/60 Hz, 440 V AC 50/60 Hz, 500 V AC 50/60 Hz, ≤ 250 V corriente continua |
| Tipo attuale | AC |

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 27 novembre 2026