

Scheda prodotto

Interruttore selettore 3P 100 A ComPact

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 31100



Interruttore selettore 3P della gamma ComPact, con corrente nominale 100 A, tensione di isolamento 750 V AC, capacità di cortocircuito 30 kA, design fisso con montaggio su guida DIN, indicatore di posizione e comando rotativo.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore selettore 3P della gamma ComPact, progettato per la disconnessione sicura di circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P
- Tipo di rete: AC Corrente continua
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Corrente nominale di impiego: 100 A
- Tensione nominale di isolamento: 750 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale di impiego: 690 V AC 50/60 Hz / 250 V corrente continua
- Capacità nominale di cortocircuito: 30 kA (solo interruttore-selettore) / 330 kA con interruttore automatico a monte
- Corrente termica convenzionale: 100 A a 60 °C
- Corrente temporanea ammissibile: 1,8 kA (30 s), 2,2 kA (20 s), 4,9 kA (3 s), 8,5 kA (1 s)
- Durata meccanica: 15000 cicli
- Durata elettrica: 1500 cicli (AC-22A, AC-23A, DC-22A, DC-23A)
- Potere di sezionamento: Sì
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Taglio visibile: No
- Grado di contaminazione: 3
- Tipo di comando: Manovella rotativa

- Colore della manopola: Nero
- Tipo di montaggio: Fisso
- Supporto di montaggio: Guida Piastra
- Connessione superiore: Frontale
- Connessione verso il basso: Parte anteriore
- Potenza massima: 22 kW (220/240 V), 45 kW (380/415 V), 55 kW (440-690 V)
- Passo di connessione: 35 mm
- Altezza: 136 mm
- Larghezza: 140 mm
- Profondità: 96 mm
- Peso: 2 kg
- Grado di protezione IP: IP40
- Grado di protezione IK: IK07
- Temperatura ambiente di funzionamento: -25...70 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -50...85 °C
- Certificazioni: CCC, KEMA-KEUR
- Norme: En> 40 A Valori istantanei e di domanda
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Senza mercurio: Sì
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Regolamento REACH: Non contiene SVHC
- RAEE: Deve essere smaltito secondo il sistema di raccolta specifico nell'UE

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Alta	136 mm
Corrente nominale (A)	100
Larghezza	140 mm
Colore	Nero
EAN	3303430311003
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
No. di poli	3P
Peso (kg)	2 kg
Profondità	96 mm
Protezione	IP40
Tensione nominale (V)	690 V AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto