

Scheda prodotto

Interruttore impermeabile temporizzato IP55 grigio 2-14 min

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO MUR35067



Interruttore a tenuta stagna completo temporizzato elettromeccanico con grado di protezione IP55 e IK08, progettato per il montaggio in superficie. Funziona a 230 V AC 50/60 Hz, supporta una corrente nominale di 10 A a carica resistiva e 6 A a carica induttivo. Include controllo per pulsante di rotazione con temporizzazione regolabile tra 2 e 14 minuti.

[Vedi il prodotto nel web](#)

Descrizione

Interruttore a tenuta stagna completo temporizzato di tecnologia elettromeccanica, progettato per l'uso in ambienti interni ed esterni. Ideale per applicazioni dove è richiesto il controllo automatico della temporizzazione con protezione IP55 e grado di protezione IK08. La sua costruzione in polipropilene (PP) e butadiene stirene (ABS) con rivestimento SEBS garantisce resistenza a diversi agenti chimici.

Caratteristiche tecniche

- Tensione nominale di alimentazione: 230 V AC 50/60 Hz
- Corrente nominale: 10 A
- Intensità di carico interrotta: 10 A resistivo ($\cos \phi = 1$), 6 A induttivo ($\cos \phi = 0,6$)
- Temporizzazione: 2...14 minuti (2 minuti)
- Tipo di controllo: Pulsante di rotazione
- Grado di protezione IP: IP55
- Grado di protezione IK: IK08
- Resistenza ad agenti chimici: Resistente all'alcool (70 % e 96 %), acido lattico, ammoniaca diluito, candeggina diluita, quaternario diluito, acqua saponosa, detergente di cristalli, perossido di idrogeno (10 volumi) ed esano
- Resistenza alle fiamme: Auto-estinguibile a 650 °C secondo IEC 60695-2-1
- Norme: EN 60669-2-1

- Temperatura ambiente di funzionamento: -5...40 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -25...55 °C
- Materiale: PP (polipropilene) SEBS ABS (butadiene-stirene)
- Ingresso cavo: Facile accesso alla valvola, diametro 6...20 mm
- Altezza: 80 mm
- Larghezza: 80 mm
- Profondità: 76 mm
- Montaggio: Superficie
- Modalità di fissaggio: Per viti
- Colore: Grigio (RAL 7016)
- Etichette di qualità: CE, EAC
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- Contiene HCVS sulla soglia (REACH)
- non contenenti mercurio
- Prodotto al di fuori dell'ambito di applicazione della RoHS Cina

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Larghezza	80 mm
Colore	Grigio
EAN	3606480789496
Produttore	SCHNEIDER
Intensità	10
Materiale	Polypropylene
Profondità	76 mm
Protezione	IP55
Tensione nominale (V)	230
Motore	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 13 ottobre 2026