

Scheda prodotto

**Interruttore automatico
miniatura 3P 14 A curva K**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 21110



Interruttore automatico miniatura Acti9 P25M 3P, 14 A, curva K, progettato per la protezione dei motori. Tecnologia termo-magnetica con capacità di interruzione Icu fino a 15 kA a 400...415 V AC. Compatibile con reti AC 50/60 Hz, tensione nominale di impiego fino a 690 V AC.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Interruttore automatico miniatura della gamma Acti9 P25M, progettato per la protezione dei motori. Dispone di 3 poli protetti e una corrente nominale di 14 A, adatto per impianti elettrici in ambienti industriali.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P
- Corrente nominale [In]: 14 A
- Tipo di rete: AC
- Tecnologia dell'unità di scatto: Termo-magnetica
- Codice della curva: K
- Capacità di interruzione Icu: 15 kA a 400...415 V AC 50/60 Hz
- Potere di interruzione in servizio [Ics]: 7,5 kA a 400...415 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 230...240 V AC, 400...415 V AC, 440 V AC, 500 V AC, 690 V AC
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 690 V AC
- Limite di collegamento magnetico: 12 x In
- Categoria di impiego: AC-3
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazioni in loco: Indicazione accensione/spento
- Montaggio: Regolabile con morsetto

- Supporto di montaggio: Profilo DIN simmetrico da 35 mm
- Passi da 9 mm: 5
- Conessioni: Morsetto a morsetto per 1...6 mm² (rigido e flessibile)
- Coppia di serraggio: 1,7 N·m
- Preparato per lucchetto: Con lucchetto integrato
- Durata elettrica: 100000 cicli AC-3, stato 1
- Temperatura ambiente di funzionamento: -20...60 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40...80 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m
- Umidità relativa: 95 % a 55 °C
- Tropicalizzazione: 2
- Categoria di sovratensione: III
- Norme: Icu
- Certificazioni: NEMKO, DEMKO, CEBEC, SEMKO, IMQ
- Peso del prodotto: 0,26 kg
- Dimensioni: 89 mm (altezza) x 45 mm (larghezza) x 70 mm (profondità)

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Alta	89 mm
Corrente nominale (A)	14
Larghezza	45 mm
Curva	K
EAN	3303430211105
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	89 mm
# Elementi	3
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,26 kg
Profondità	70 mm
Tensione nominale (V)	230...240 V AC, 400...415 V AC, 440 V AC, 500 V AC, 690 V AC
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 13 ottobre 2026