

Scheda prodotto

**Pres a industriale 125 A 2P+E
IP67**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 81690



Pres a industriale rettangolare 2P+E, 125 A, 200-250 V AC, montaggio su pannello, con grado di protezione IP67 e IK08. Realizzata in polimero autoestinguibile, contatti in acciaio inossidabile e ottone nichelato. Compatibile con gli standard EN 60309-1 e EN 60309-2. Supporta sezioni di cavo da 16 a 70 mm².

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Pres a industriale rettangolare di tipo PratiKa, progettata per impianti a bassa tensione con connessione 2P+E. Ideata per un uso in ambienti industriali esigenti, garantendo una connessione sicura e duratura anche in condizioni avverse. La sua costruzione robusta e la protezione IP67 la rendono adatta a ambienti esposti a polvere e acqua.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 2P+E
- Tensione nominale di impiego: 200...250 V AC
- Corrente nominale: 125 A
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Posizione del morsetto di terra in senso orario: 6 h
- Materiale del corpo: Polimero autoestinguibile di ingegneria
- Materiale dei contatti: Pinze e molle in acciaio inossidabile, manicotti in ottone nichelato
- Conessioni: Viti fisse, completamente svitate
- Sezione del cavo: 16...70 mm²
- Grado di protezione IP: IP67 conforme a IEC 60529
- Grado di protezione IK: IK08 conforme a EN 62262
- Resistenza al fuoco: 850 °C conforme a IEC 60695-2-11
- Temperatura ambiente di funzionamento: 35 °C (86400 s)
- Norme: EN 60309-1, EN 60309-2

- Colore: Grigio (RAL 7035)
- Codice colore della tensione: Blu
- Peso del prodotto: 1,021 kg
- Dimensioni: 110 x 114 x 161 mm
- Montaggio: Su pannello
- Forma: Rettangolare
- Codice di compatibilità: Presa Pratika
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Regolamento REACH: Contiene SVHC oltre la soglia
- Direttiva RoHS UE: Conformità proattiva (fuori dal campo)
- RoHS Cina: Fuori dal campo
- Senza mercurio: Sì
- Esclusioni RoHS: Sì

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	125
EAN	3303430816904
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	161 mm
Materiale	Polímero
Misure	110 x 114 x 161 mm
# Elementi	1
No. di poli	2P+E
Peso (kg)	1,021 kg
Profondità	110 mm
Protezione	IP67 - uso externo
Tensione nominale (V)	250
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)