

Scheda prodotto

**Spina murale PratiKa 125 A
3P+N+E IP67**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 81595



Spina murale industriale 3P+N+E, con corrente nominale 125 A e tensione di impiego 380...415 V AC, progettata per installazione da incasso a parete. Compatibile con standard EN 60309-1 e EN 60309-2, presenta grado di protezione IP67 e IK08.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Spina murale industriale PratiKa con connessione 3P+N+E, progettata per impianti a bassa tensione in ambienti industriali e piccoli esercizi commerciali. Compatibile con il sistema PratiKa, offre una connessione sicura e robusta per carichi fino a 125 A e tensioni di 380...415 V AC, operando a frequenze 50/60 Hz. Il design angolare e l'installazione da incasso a parete facilitano l'integrazione in spazi ridotti.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P+N+E
- Corrente nominale: 125 A
- Tensione nominale di impiego: 380...415 V AC
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Posizione del morsetto di terra: 6 h
- Materiale della presa e della spina: Polimero autoestinguibile per ingegneria
- Materiale dei contatti: Perni, ottone nichelato
- Connessioni: Viti antiperdita
- Sezione del cavo: 16...70 mm²
- Entrata del cavo: Pressacavo
- Tipo di filettatura: Pg 48
- Grado di protezione IP: IP67
- Grado di protezione IK: IK08
- Resistenza al fuoco: 850 °C
- Altitudine massima di funzionamento: 2000 m

- Temperatura ambiente di funzionamento: -25...40 °C
- Peso: 1,864 kg
- Dimensioni: 114 x 224 x 354 mm (larghezza x profondità x altezza)
- Colore: Grigio (RAL 7035)
- Codice di tensione: Rosso
- Norme: EN 60309-1, EN 60309-2

Adatta a ambienti industriali esigenti, il suo design robusto e la protezione IP67 garantiscono un funzionamento sicuro in condizioni avverse. Ideale per applicazioni in piccoli esercizi commerciali e ambienti esposti a polvere e umidità.

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	125
Colore	Grigio
EAN	3303430815952
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Materiale	Polímero
No. di poli	3P+N+E
Peso (kg)	1,864 kg
Protezione	IP67 - uso esterno
Tensione nominale (V)	380...415 V AC
Tipo attuale	AC

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 11 ottobre 2026