

Scheda prodotto

**Interruttore automatico Acti9
NG125N 3P 16 A curva C**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 18633



Interruttore automatico miniaturizzato Acti9 NG125N, 3 poli, 16 A, curva C, con capacità di interruzione Icu di 25 kA a 380-415 V AC, progettato per applicazioni in piccoli esercizi commerciali.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Magnetotermico miniaturizzato della gamma Acti9 NG125N, progettato per proteggere circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P
- Numero di poli protetti: 3
- Corrente nominale [In]: 16 A a 40 °C
- Tipo di rete: AC Corrente continua
- Curva di scatto: C
- Capacità di interruzione Icu: 25 kA a 380-415 V AC 50/60 Hz
- Potere di interruzione in servizio [Ics]: 15 kA (75 % di Icu) a 440 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale di impiego [Ue]: 220-240 V, 380-415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 690 V AC 50/60 Hz
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 8 kV
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazioni in loco: Indicatore di scatto, indicazione acceso/spento
- Supporto di montaggio: Profilo DIN simmetrico da 35 mm
- Altezza: 103 mm
- Larghezza: 81 mm
- Profondità: 81 mm

- Peso: 0,72 kg
- Durata meccanica: 20 000 cicli
- Durata elettrica: 10 000 cicli
- Preparato per lucchetto: Con lucchetto integrato
- Conessioni: Terminali a tunnel (1,5–50 mm² rigido, 1–35 mm² flessibile)
- Lunghezza del filo scoperto: 20 mm
- Coppia di serraggio: 3,5 N·m
- Grado di protezione IP: IP20
- Grado di protezione IK: IK05
- Grado di inquinamento: 3
- Categoria di sovratensione: IV
- Tropicalizzazione: 2
- Temperatura ambiente di funzionamento: -30 °C a +70 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40 °C a +70 °C
- Norme: Icu
- Conforme con RoHS UE, REACH senza SVHC, senza mercurio, senza metalli pesanti tossici

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	16
Larghezza	81 mm
Curva	C
EAN	3303430186335
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
Lungo	103 mm
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,72 kg
Profondità	81 mm
Protezione	IP20 - uso interior
La sezione del cavo	35 mm ²
Tensione nominale (V)	220–240 V, 380–415 V, 440 V, 500 V AC 50/60 Hz

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

[Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto](#)

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026