Scheda prodotto

Interruttore automatico Acti9 NG125N 3P 20 A curva C

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO 18634



Interruttore automatico miniaturizzato Acti9 NG125N, 3 poli, 20 A, curva C, con capacità di interruzione Icu di 25 kA a 380-415 V AC, design termo-magnetico, montaggio su guida DIN 35 mm, adatto per impianti in piccoli negozi con protezione IP20 e grado di inquinamento 3.

Vedi il prodotto nel web

Descrizione

Magnetotermico di tipo miniaturizzato, modello Acti9 NG125N, progettato per la protezione dei circuiti elettrici in impianti industriali e commerciali.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P
- Numero di poli protetti: 3
- Corrente nominale [In]: 20 A a 40 °C
- Tipo di rete: AC Corrente continua
- Curva di scatto: C
- Capacità di interruzione Icu: 20 kA (500 V AC), 25 kA (380–415 V AC), 50 kA (220–240 V AC)
- Potere di interruzione in servizio [Ics]: 37,5 kA (220–240 V AC), 18,75 kA (380–415 V AC), 15 kA (440 V AC), 7,5 kA (500 V AC), 20 kA (≤375 V CC)
- Tensione nominale d'impiego [Ue]: 220–240 V AC, 380–415 V AC, 440 V AC, 500 V AC
- Tensione nominale di isolamento [Ui]: 690 V AC
- Resistenza ai picchi di tensione [Uimp]: 8 kV
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Indicatore di posizione del contatto: Sì
- Segnalazioni locali: Indicatore di scatto, indicazione accensione/spento
- Montaggio: Regolabile con morsetto, supporto di montaggio su guida DIN simmetrica da 35 mm
- Connessioni: Terminali a tunnel (1,5–50 mm² rigido, 1–35 mm² flessibile)
- Lunghezza del cavo scoperto: 20 mm

- Coppia di serraggio: 3,5 N·m
- Preparato per lucchetto: Con lucchetto integrato
- Durata meccanica: 20 000 cicli
- Durata elettrica: 10 000 cicli
- Grado di protezione IP: IP20
- Grado di protezione IK: IK05
- Grado di inquinamento: 3
- Categoria di sovratensione: IV
- Tropicalizzazione: 2
- Temperatura ambiente di funzionamento: -30 °C a 70 °C
- Temperatura ambiente di stoccaggio: -40 °C a 70 °C
- Peso: 0,72 kg
- Norme: Icu
- Conforme con RoHS UE, REACh senza SVHC, senza mercurio, senza metalli pesanti tossici

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	20
Curva	C
EAN	3303430186342
Produttore	SCHNEIDER
Gamma	Industrial
No. di poli	3P
Peso (kg)	0,72 kg
Protezione	IP20 - uso interior

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 24 novembre 2026