

Scheda prodotto

**Modulo allarme differenziale
VigiPacT 3P 220-440 VCA
30mA-10A**

Marca: SCHNEIDER

Riferimento: IMPO LV429498



Modulo di allarme differenziale ausiliario Vigi per interruttori ComPact NSX100/160/250 e CVS100/160/250, 3 poli, tensione nominale 200-440 V AC, frequenza 50/60 Hz, corrente nominale fino a 250 A, sensibilità regolabile da 30 mA a 10 A, classe A e AC, categoria di sovratensione IV, protezione contro scariche elettriche classe II.

[Vedi il prodotto nel web](#)**Descrizione**

Modulo di allarme differenziale ausiliario Vigi per interruttori automatici delle gamme ComPact NSX100/160/250 e CVS100/160/250, progettato per essere integrato in sistemi di protezione contro perdite di corrente. Compatibile con modelli della serie NSX e CVS, offre una protezione differenziale regolabile in base al tipo di corrente residua.

Caratteristiche tecniche

- Numero di poli: 3P
- Corrente nominale [In]: 100 A, 160 A, 250 A
- Classe di protezione contro le perdite a terra: Classe A, Classe AC
- Sensibilità di fuga a terra: 0,03 A, 0,1 A, 0,3 A, 0,5 A, 1 A, 3 A (classe A); 10 A, 30 A (classe AC)
- Tipo di rete: AC
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Tensione nominale d'uso [Ue]: 200...440 V AC 50/60 Hz, conforme a En> 50 A
- Tempo massimo di interruzione: 800 ms
- Categoria di sovratensione: IV
- Classe di protezione contro le scariche elettriche: Classe II
- Norme: In> 50 A
- Protezione contro le perdite a terra: Senza

- Applicazione del dispositivo: Wiring ((*)
- Compatibilità di gamma: ComPact NSX100/160/250, CVS100/160/250, ComPact NSX400...630, ComPact NSX100m Micrologic Vigi 4.1, ComPact NSX160m Micrologic Vigi 4.1, ComPacT NSX250 nuova generazione
- Nome breve del dispositivo: VigiPacT
- Tipo di prodotto o componente: Nastro di marcatura in vinile
- Stato di offerta sostenibile: Prodotto Green Premium
- Direttiva RoHS UE: Conforme
- non contenenti mercurio: Si'.
- Regolamento REACH: Contiene HCVS sulla soglia
- Informazioni sulle esenzioni da RoHS: Si'.
- RAEE: Deve essere smaltito secondo un sistema specifico nell'UE, non nel contenitore dei rifiuti

Caratteristiche

Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale (A)	100
Classe	AC
Sensibilità	30 mA
EAN	3606481298638
Produttore	SCHNEIDER
No. di poli	3P

Questo documento è redatto dalla scheda pubblicata nel nostro negozio e ha valore informativo. Non ha carattere contrattuale. Può contenere errori o omissioni e non sostituisce la scheda tecnica del produttore.

Per qualsiasi dubbio, contatta il nostro team di supporto

Articolo scaricato il 10 ottobre 2026