Ficha do produto

Ver produto na web

Descrição

Escada automática T16 230V Orbis 060131 Características:

- Módulo de uma largura
- Seletor de temporização frontal
- Reajustável.
- Controle manual: automático ou permanente.
- Temporizador de 45 segundos a 7 minutos
- Lâmpadas neon admissíveis até 50 mA.
- Válido para instalações de três ou quatro fios.

Características técnicas: Tensão nominal 120 ou 230 VCA Frequência nominal 50 Hz Potência de interrupção 10 A/230 VCA Cargas máximas recomendadas:

- Lâmpadas incandescentes: 2000 W
- Fluorescentes compensadas (incluindo reator eletrônico): 800 VA
- Halogênio 12 V (incluindo TRAFO eletrônico): 1200 VA
- Halogênio 230 VAC: 2000 W
- Lâmpadas de baixo consumo (CLF): 750 VA
- Lâmpadas de baixo consumo (DOWNLIGHTS): 700 VA
- Lâmpadas LED: 100 VA

Tempo T-16: de 45 s a 7 min Controle manual ON-Automatic Temperatura operacional -10 ºC a +50 ºC Excitação Através de botões. Durante o tempo de retardo
ele pode ser zerado novamente por meio de um novo
impulso, iniciando outro ciclo Botões luminosos Admissão de lâmpadas NEON em botões iluminados até 50 mA Classe de proteção II de acordo com EN 60335 em condições condições de montagem corretas Tipo de proteção IP 20 de acordo com EN 60529 Instalação Em perfil simétrico de 35 mm. de acordo com EN 60715

Características

Corriente nominal (A)	10
EAN	8426709001186
Voltaje nominal (V)	230

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 27 de novembro de 2026