Ficha do produto

Ver produto na web

Descrição

Escada automática T16 120V Orbis 060141 Características:

- Módulo de uma largura
- Seletor de temporização frontal
- Reajustável.
- Controle manual: automático ou permanente.
- Temporizador de 45 segundos a 7 minutos
- Lâmpadas neon admissíveis até 50 mA.
- Válido para instalações de três ou quatro fios.

Características técnicas: Tensão nominal 125V Frequência nominal 50 Hz Potência de interrupção 10 A Cargas máximas recomendadas:

- Lâmpadas incandescentes: 2.000 W
- Fluorescentes compensadas (incluindo reator eletrônico): 800 VA
- Halogênio de 12 V (incluindo TRAFO eletrônico): 1200 VA
- Halogênio de 230 VAC: 2000 W
- Lâmpadas de baixo consumo (CLF) : 750 VA
- Lâmpadas de baixo consumo (DOWNLIGHTS): 700 VA
- Lâmpadas LED: 750 VA

Tempo T-16: de 45 s a 7 min Controle manual LIGADO-Automático Temperatura operacional -10 ºC a +50 ºC Excitação Através de botões. Durante o cronômetro
ele pode ser zerado novamente por meio de um novo
impulso, iniciando outro ciclo Botões de luz Admissão de lâmpadas NEON em botões luminosos até 50 mA Classe de proteção II conforme EN 60335 em condições condições de montagem corretas Tipo de proteção IP 20 de acordo com EN 60529 Instalação Em perfil simétrico de 35 mm. de acordo com EN 60715

Características

Corriente nominal (A)	10
EAN	8426709001193
Voltaje nominal (V)	125

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 4 de novembro de 2026