

Ficha do produto

ÓRBIS OB062031 | Escada automática T20 10A 230V

Marca: ORBIS

Referência: ORBIS OB062031



Escada modular automática com controle de conexão permanente ou operação automática, capacidade de corte de 10 A.

Orbis T20 230V[Ver produto na web](#)**Descrição**

Escada automática T20 10A 230V Orbis 062031 Características:

- Módulo de uma largura.
- Seletor de temporização frontal.
- Reinicializável.
- Controle manual: automático ou permanente.
- Válido para instalações com 3 ou 4 fios.
- Temporizador de 45 segundos a 7 minutos .
- Lâmpadas de néon admissíveis até 50 mA.

Características técnicas: Tensão nominal 120 ou 230 VCA Frequência nominal 50 Hz Potência de interrupção 10 A/230 VCA Cargas máximas recomendadas:

- Lâmpadas incandescentes: 2000 W
- Fluorescentes compensadas (incluindo reator eletrônico): 800 VA
- Halogênio 12 V (incluindo TRAFO eletrônico): 1200 VA
- Halogênio 230 VAC: 2000 W
- Lâmpadas de baixo consumo (CLF): 750 VA
- Lâmpadas de baixo consumo (DOWNLIGHTS): 700 VA
- Lâmpadas LED: 750 VA

Tempo de 45 s a 7 min Controle manual LIGADO-Automático Temperatura

operacional -10 °C a +50 °C Excitação Através de botões. Durante o tempo de retardo ele pode ser zerado novamente por meio de um novo pulso, iniciando outro ciclo. Botões de luz Admissão da lâmpada NEON em botões iluminados até 50 mA Classe de proteção II de acordo com EN 60335 em condições corretas de montagem Tipo de proteção IP 20 de acordo com EN 60529 Instalação Em perfil simétrico de 35 mm. de acordo com EN 60715

Características

Corriente nominal (A)	10
EAN	8426709002138
Voltaje nominal (V)	230

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 14 de setembro de 2026