

Ficha do produto

[Ver produto na web](#)

Descrição

Referência do produto DM BRA 000

Tensão de Alimentação (V) 230VAC

Frequência (Hz) 50

Consumo Próprio < 1W

Canais de Saída 1

Relé de potência de corte (A) 10

Lâmpadas LED (W) 400

Incandescentes e Halógenas 230V (W) 2000

Halógenas 12V com transformador eletrônico (W) 1000

Halogênio com transformador ferromagnético (W) 1000

Número máximo de dispositivos 0

Contato livre de tensão Sim

Ângulo de detecção (°) 180

Altura de montagem (m) 2

Comprimento de detecção (m) 12

Número máximo de sensores de movimento extras 0

Temporizador mínimo (segundos) 1

Temporizador máximo (minutos) 30

Luz nível (lux) (min) 5

Nível de luz (lux) (máx) 500

Tecnologia INFRAVERMELHA (PIR)

Montagem Montagem em Parede ou Teto

Lâmpadas Fluorescentes (VA) 900

Contetor suportado Sim

Cruzamento zero Sim

Temperatura de operação (°C) (min) -20

Temperatura de operação (°C) (máx.) 50

Proteção Ambiental IP55, Classe II

De acordo com as Diretivas de Baixa Tensão 2014/35/UE; Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE; 2011/65/UE; RoHS 2011/65/UE

De acordo com a Norma UNE-EN 60669-1:2018; UNE-EN 60669-2-1:2005, +errata:2008, +/A1:2010, +/A12:2011; UNE-EN 55015:2013, +/A1:2016; UNE-EN 61547:2011; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013

Características

EAN

8422447014044

conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 18 de outubro de 2026