

Ficha do produto

[Ver produto na web](#)

Descrição

Referência do produto MI EL3 003
Tensão de alimentação (V) 230VAC
Frequência (Hz) 50/60
Consumo próprio 0,7W
Potência de corte do relé (A) 16
Lâmpadas LED (W) 400
Lâmpadas incandescentes e halógenas 230V (W) 3000
Halogênios 12V com transformador eletrônico (W) 3000
Halogênios com transformador ferromagnético (W) 2400
Lâmpadas Fluorescentes (W) 1300
Lâmpadas Fluorescentes (VA) 1300
Aceita contator SIM
Passagem por zero SIM
Instalação de 3 Fios
Iluminação Permanente SIM
Aviso de desligamento Não
Atraso mínimo (segundos) 30
Atraso máximo (minutos) 10
Interruptor temporizado Não
Botões de luz SIM (Máximo 100mA)
Temperatura de operação (°C) (min) -10
Temperatura de operação (°C) (máx.) 50
LED luminoso permanente Não
Montagem em trilho DIN. 1 módulo
Proteção Ambiental IP20 conforme UNE20324
De acordo com a Norma UNE-EN60669-2-1 e UNE-EN60669-2-3

Características

Corriente nominal (A)	16
EAN	8422447005196
Voltaje nominal (V)	230

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 28 de outubro de 2026