Ficha do produto

Ver produto na web

Descrição

Referência do produto MI PLA 002
Tensão de alimentação (V) 230VAC
Frequência (Hz) 50/60
Consumo próprio 0,7W
Potência de corte do relé (A) 16
Lâmpadas LED (W) 400
Lâmpadas incandescentes e halógenas 230V (W) 3000
Halogênios 12V com transformador eletrônico (W) 3000
Halogênios com transformador ferromagnético (W) 2400
Lâmpadas Fluorescentes (W) 1300
Lâmpadas Fluorescentes (VA) 1300
Aceita contator SIM
Passagem zero SIM
Instalação de 3 Fios
Iluminação Permanente Não
Aviso de desligamento Não
Temporizador mínimo (segundos) 30
Temporizador máximo (minutos) 10
Interruptor temporizado SIM
Botões de luz SIM (Máximo 20 unidades)
Temperatura de operação (ºC) (min) 0
Temperatura de Operação (ºC) (máx.) 40
LED Luminoso Permanente Não
Caixa Registradora de Montagem
Proteção Ambiental IP20 conforme UNE20324
De acordo com a Norma UNE -EN60669-2-1 e UNE-EN60669-2-3

Características

EAN	8422447002614
Voltaje nominal (V)	230

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 2 de novembro de 2026