

Ficha do produto

Bomba rotativa para óleo e combustível

Marca: COFAN

Referência: COF 31001016



cofan

Uso recomendado para produtos à base de petróleo e diesel. Não utilizar com solventes, produtos à base de água, álcalis e ácidos. Válido para tambores de 50 a 205 litros. Viscosidade máxima: 2.000 SSU. Taxa de fluxo: 38 LPM (10 GPM) a 120 RPM.

- Comprimento [m]: Mangueira 1,8 m.

[Ver produto na web](#)

Descrição

Bomba Rotativa para Óleo e Combustível

A bomba rotativa para óleo e combustível é ideal para produtos à base de petróleo e diesel. Projetada para uso em tambores de 50 a 205 litros, esta bomba não deve ser utilizada com solventes, produtos à base de água, alcalinos ou ácidos. Com uma viscosidade máxima de 2.000 SSU e uma vazão de 38 LPM (10 GPM) a 120 RPM, esta bomba é eficiente e confiável para sua aplicação.

- Uso recomendado para produtos à base de petróleo e diesel produtos combustíveis
- Não usar com solventes, produtos à base de água, álcalis e ácidos
- Válido para tambores de 50 a 205 litros
- Viscosidade máxima: 2000 SSU
- Vazão: 38 LPM (10 GPM)@120 RPM
- Comprimento da mangueira: 1,8 m

Características

Alto	20,00
Ancho	25,00
EAN	8445187161632
Peso (kg)	10,165
Profundidade	66,00

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 15 de setembro de 2026