

Ficha do produto

[Ver produto na web](#)

Descrição

Nural- Barra Arreglatodo 48 Gramas Standard

- Barra de 48 gramas.
- Fácil de aplicar: aplicar somente com as mãos. Rápido: aplicação em 3 minutos. Endurece em 5 minutos. Muito forte: resiste até 60 Kg/cm². Resistência à tração ao cisalhamento, conforme norma UNE-EN-1465 (23°C dependendo do material).
- Endurece mesmo debaixo de água. Não encolhe, racha ou enferruja. Pode ser lixado, furado, usinado, pintado e envernizado. Resistente à água, óleo e solventes. Resistência térmica depois de endurecido: de -30°C a +120°C.
- Branco depois de seco. Para casa, jardim, oficina e carro. Não contém solventes. Reconstruir, colar e selar. A temperagem do produto antes de amassar favorece sua aplicação. Deve ser aplicado antes que a massa comece a aquecer (3 minutos no máximo).
- O lixamento de superfícies metálicas e plásticas favorece a aderência do produto. Multimateriais: pedra, tijolo, gesso, cerâmica, madeira, aço, alumínio, PVC, vidro, plásticos, cortiça, espelhos. Boa aderência em ladrilhos. Não é adequado para polietileno, polipropileno ou PTFE. A sua capacidade de enchimento torna-o ideal para restaurar e reparar móveis, bem como para colar e reconstruir todo o tipo de objetos. Permite vedar pequenos vazamentos em tubulações e radiadores. Indicado para fixação de objetos na parede sem necessidade de furação, inclusive em azulejos.

Características

Alto	4
Ancho	13
EAN	8410020401558
Largo	21cm
Medidas	4x13x22 cm
Peso (kg)	0,078
Profundidade	21

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 21 de outubro de 2026