

Ficha do produto

ÓRBIS OB292032 | Interruptor horário analógico semanal DUO QRD

Marca: ORBIS

Referência: ORBIS OB292032



Interruptor horário analógico de dois módulos incorporando uma conexão permanente, desconexão permanente ou interruptor de operação automática **Orbis DUO QRD**

[Ver produto na web](#)

Descrição

Interruptor horário analógico semanal Orbis 292032 DUO QRD Recursos:

- Programação diária ou semanal.
- Contato comutado sem potencial.
- Versões com ou sem reserva de energia.
- Discagem frontal.
- Bateria intercambiável
- Discagem frontal para fácil visualização e programação .
- Diariamente/30 min., Semanalmente/3,5 h.

Características técnicas: frequência nominal

230 VCA

Frequência nominal 50-60 Hz Potência de interrupção 16(4) A/250 VCA Reserva de energia 150 horas **Bateria intercambiável** Precisão de execução $\pm 1s/dia$ a 23 °C Consumo próprio 0,5 W aprox. Cargas máximas recomendadas:

- Lâmpadas incandescentes : 3000 W.
- Lâmpadas fluorescentes compensadas (incluindo reator eletrônico): 1200 VA.
- Halogênio de 12 V (incluindo TRAFO eletrônico): 2000 VA.
- Halogênio 230 VAC: 3000 W.

- Lâmpadas de baixo consumo (CLF): 1000 VA.
- Lâmpadas de baixo consumo (DOWNLIGHTS): 900 VA.
- Lâmpadas Led: 200 VA.

Tipo de contato Alternado Controle manual OFF-Automatic-ON Temperatura operacional -10 °C a +45 °C Classe de proteção II na montagem correta Grau de proteção IP 20 de acordo com EN 60529 Montagem Em perfil simétrico de 35 mm. de acordo com EN 60715

Características

Corriente nominal (A)	16
EAN	8426709108953
Voltaje nominal (V)	230

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 30 de outubro de 2026