

Ficha do produto

Válvula de cola de PVC com sede em PTFE Ø 25mm

Marca: ABRISA

Referência: GIB 003802



Válvula de PVC para soldagem com solvente e sede em PTFE, projetada para diâmetro de 25 mm. Ideal para aplicações que exigem resistência química e durabilidade. Sua construção garante uma vedação eficiente e desempenho otimizado em sistemas de tubulação.

[Ver produto na web](#)

Descrição

válvula de PVC para soldagem com solvente e sede em PTFE de Ø 25 mm é um componente essencial para sistemas de tubulação que exigem alta resistência química e durabilidade. Fabricada em PVC de alta qualidade, esta válvula possui uma sede em PTFE que garante vedação eficiente e desempenho ideal em diversas aplicações industriais. Seu design permite fácil instalação e manutenção, tornando-a uma escolha confiável para projetos que demandam precisão e eficiência. A válvula foi projetada especificamente para um diâmetro de 25 mm, sendo compatível com uma ampla gama de sistemas de tubulação. Sua construção robusta garante uma longa vida útil, mesmo em condições exigentes.

- **Material:** PVC com sede em PTFE
- **Diâmetro:** 25 mm
- **Resistência química:** Alta
- **Vedação:** Eficiente e durável
- **Instalação:** Fácil e rápida
- **Manutenção:** Simples
- **Aplicações:** Sistemas de tubulação industrial
- **Durabilidade:** Longa vida útil
- **Compatibilidade:** Válvula adequada para diversas configurações
- **Desempenho:** Ideal em condições exigentes

Características

EAN

8432453038026

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 12 de setembro de 2026