

Ficha do produto

ORBIS OB132012 | Interruptor crepuscular Orbilux

Marca: ORBIS

Referência: ORBIS OB132012



Ideal para iluminar vitrines, portais, sinalização, cartazes iluminados, etc.

Instalação superficial em parede ou em mastro por meio de flanges.

Contato simples com potencial, de 5 a 200 lux.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

Interruptor crepuscular Orbis Orbilux OB132012

Interruptor crepuscular de fácil manuseio e diversas possibilidades de instalação.

Design compacto e regulação externa ao equipamento.

Botão de teste para verifique as conexões e o correto funcionamento das lâmpadas.

Atraso de ativação para evitar acendimento ou desligamento indesejado.

Simples contato N/O

Operação LED indicador de energia.

Montagem: em parede ou poste com flange.

Tensão de alimentação: 120 ou 230 Vca (± 10), 50-60 Hz

Potência de interrupção : 16 A 250 V ac

Sensibilidade: 5 a 200 lux

Atraso de disparo: 30 segundos

Temperatura de operação:- 25 °C a +60 °C

Grau de proteção: IP 55 de acordo com EN 60529

Cargas máximas

Lâmpadas incandescentes: 3000 W

Fluorescentes : 1000 VA

Halogênios de baixa tensão: 2000 VA

Halogênios (230V AC): 3000 W

Lâmpadas de baixo consumo: 400 VA

Lâmpadas LED: 90 VA

Características

Protección	IP55
Voltaje nominal (V)	230
Tipo de instalación	Superficie

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 12 de outubro de 2026