## Ficha do produto




# Alicate universal NWS 49 VDE com lâminas de corte temperadas, 160 mm de comprimento.

Marca: NWS

Referência: TUR 109-49VDE-165

Alicate universal Max Series 49 VDE de 160 mm, ideal para agarrar, segurar e cortar. Lâminas de corte e ranhura para pregos temperadas por indução. Cabos ergonômicos e antiderrapantes SoftGripp, feitos de aço ferramenta especial com acabamento cromado fosco.

**Ver produto na web**

## Descrição

alicate VDE Série 49 Combi Max (modelo NWS-109-49VDE-165) é uma ferramenta universal multifuncional projetada para oferecer desempenho excepcional em fixação, aperto, dobra e corte. Com 160 mm de comprimento, este alicate é ideal para cortar fios rígidos e flexíveis, graças às suas lâminas temperadas por indução. Seu design inclui uma ranhura para segurar pregos e fios, além de zonas de preensão adaptadas para materiais planos e redondos. As mandíbulas internas assimétricas permitem uma melhor fixação da peça de trabalho, enquanto a chave Torx integrada simplifica diversas tarefas. A transmissão de força é otimizada por uma ação de alavanca que garante um trabalho fácil e sem esforço. Fabricado em aço ferramenta especial, o alicate possui acabamento cromado fosco na cabeça e cabos ergonômicos e antiderrapantes SoftGripp VDE, em conformidade com as normas DIN EN/IEC 60900. Este modelo passou por rigorosos testes de segurança, garantindo sua confiabilidade para trabalhos elétricos. Formato da mandíbula: Plana Formato da lâmina: Corte Normas DIN: DIN ISO 5746 Versão VDE Dureza do fio de corte HRC: 57-59 Material: Aço cromo-vanádio forjado e temperado Ação de alavanca otimizada Ranhura para segurar pregos e arame Design ergonômico para maior conforto Acabamento cromado fosco da cabeça

## Características

| | |
|---|---|
| EAN | 4003758409367 |
| Peso (kg) | 0,2000 |

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

ara qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

rtigo descarregado em 2 de novembro de 2026