

Ficha do produto

**Broca oca RUKO HSS com encaixe Weldon, 30 mm de profundidade e 13 mm de diâmetro.**

Marca: Ruko

Referência: TUR 108213

Broca oca HSS com encaixe Weldon, 30 mm de profundidade e 13 mm de diâmetro. Ideal para furadeiras de coluna e de bancada. Projetada para furar aço, metais leves e metais não ferrosos. Apresentada em estojo de plástico translúcido.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

broca oca Ruko-108213 é uma ferramenta de alta precisão projetada para oferecer desempenho excepcional em aplicações de perfuração. Com uma profundidade de perfuração de 30 mm e um diâmetro de 13 mm, esta broca é fabricada com um processo de retificação de CBN (nitreto cúbico de boro policristalino), garantindo alto poder de corte e longa vida útil. É ideal para uso em furadeiras de coluna com base magnética e furadeiras de piso com conexão cônica Morse, utilizando os adaptadores 108 302 ou 108 303. Também se conecta diretamente às furadeiras tipo RUKO RS 10, tornando-se uma opção versátil para diversas aplicações.

- **Profundidade de perfuração:** 30 mm
- **Diâmetro:** 13 mm
- **Material:** CBN (nitreto cúbico de boro policristalino)
- **Compatibilidade:** Furadeiras de coluna com base magnética e furadeiras de piso com conexão cônica Morse
- **Adaptadores necessários:** 108 302/108 303
- **Conexão direta:** Furadeiras tipo RUKO RS 10
- **Aplicações:** Perfuração de Vigas e chapas de aço, aço fundido, metais leves e não ferrosos
- **Poder de corte:** Alto desempenho
- **Durabilidade:** Longa vida útil
- **Embalagem:** Caixa plástica translúcida com gancho

Características

Alto	3,00
Ancho	3,00
EAN	4007140063533

Peso (kg)	0,0700
Profundidade	9,00

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 16 de setembro de 2026