

Ficha do produto

Broca oca de metal duro RUKO com diâmetro de 32 mm e assento roscado.

Marca: Ruko

Referência: TUR 108032

Broca oca de metal duro Ruko-108032 com 32 mm de diâmetro e 50 mm de profundidade. Possui rosca interna M18 x 6 P 1,5, sendo ideal para furadeiras de coluna e piso. Recomendada para aço fundido e ligas de cromo.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

broca oca Ruko-108032 foi projetada para oferecer desempenho excepcional em aplicações industriais e de alta precisão. Com um diâmetro de 32 mm e uma profundidade de 50 mm, esta ferramenta é ideal para perfurar materiais exigentes, como ferro fundido e aço-liga de alto cromo, incluindo os tipos V2A e V4A. Sua construção em carboneto garante durabilidade superior e longa vida útil, tornando-a uma escolha confiável para profissionais da indústria.

A broca possui uma rosca interna M18 x 6 P 1.5, permitindo uma conexão segura e eficiente a furadeiras de coluna com base magnética e furadeiras de bancada usando um adaptador (modelos 108 102/108 103).

Além disso, é compatível com as brocas Fein KBN 542 e KBN 65, garantindo versatilidade em seu uso.

- Diâmetro: 32 mm
- Profundidade: 50 mm
- Rosca interna: M18 x 6 P 1.5
- Material: Carboneto
- Uso recomendado: Aço fundido, aço liga de alto cromo, V2A e V4A
- Compatível com furadeiras de coluna com base magnética
- Compatível com Morse Brocas de piso com conexão cônica
- Conexão direta com brocas Fein KBN 542/KBN 65
- Tamanhos disponíveis: 12 a 55 mm em incrementos de 1,0 mm
- Tamanhos adicionais sob encomenda: 60, 63, 65, 68, 70, 71, 75, 80 mm

Características

Alto	5,00
Ancho	5,00
EAN	4007140007933
Material	Metal
Peso (kg)	0,1500
Profundidade	9,00

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte

Artigo descarregado em 14 de setembro de 2026