

Ficha do produto

**Macho combinado RUKO HSS,
rosca M10, retificado.**

Marca: Ruko

Referência: TUR 270019



Macho combinado Ruko-270019 HSS para máquinas, ideal para furar, rosquear, limpar e escarear em uma única operação. Compatível com aços, ferro fundido e metais não ferrosos. Rosca métrica DIN ISO 13, tolerância ISO 2/6H. Cabeça sextavada de 1/4".

[Ver produto na web](#)**Descrição**

O macho de roscar combinado Ruko-270019 em aço rápido (HSS) foi projetado para máquinas-ferramenta, permitindo a execução de múltiplas operações com uma única ferramenta. Este produto é ideal para usuários que buscam eficiência e precisão ao trabalhar com materiais como aços não ligados, aços ligados com resistência à tração de até 600 N/mm², ferro fundido maleável e metais não ferrosos. Seu design inovador facilita a furação, rosqueamento, limpeza e escareamento, otimizando tempo e recursos no processo de usinagem.

A rosca está em conformidade com a norma métrica DIN ISO 13, com tolerância de ISO 2/6H, garantindo um encaixe preciso e de alta qualidade.

A superfície brilhante da ferramenta garante menor atrito durante o uso, enquanto a aresta de corte à direita proporciona um desempenho eficiente na perfuração. Além disso, sua cabeça hexagonal de 1/4" é compatível com porta-bits magnéticos, como o modelo WITTE 26006, ampliando sua versatilidade em diversas aplicações. O produto vem em um prático estojo plástico individual com gancho, facilitando o armazenamento e o transporte.

Aplicações: Aços, ferro fundido maleável e metais não ferrosos

Características

Altura	10,00
Largura	10,00
Código EAN	4007140108333

Peso (kg)	0,0100
Profundidade	10,00

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 12 de outubro de 2026