

Ficha do produto

**ACTI 9 C120 2P 100A curva B
interruptor automático, 10kA
Icn, IP20, 500V CA**

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO A9N18346

O disjuntor miniatura Dardo Plus C120N foi projetado para correntes acima de 0,1 A. Com 2 polos, capacidade de interrupção de 10 kA e tecnologia termomagnética, é ideal para aplicações residenciais e comerciais de pequeno porte. Dimensões: 81 x 54 x 73 mm.

[Ver produto na web](#)**Descrição**

O disjuntor miniatura Dardo Plus INT. TERMOMAGNÉTICO C120N 2X100A CURVA B, da série Acti 9, foi projetado para a proteção de circuitos elétricos em aplicações com correntes acima de 0,1 A. Este modelo possui dois polos (2P) e corrente nominal de 100 A a 30 °C, sendo ideal para ambientes residenciais e comerciais de pequeno porte.

Sua tecnologia de disparo termomagnético garante uma resposta rápida a sobrecargas e curtos-circuitos, com capacidade de interrupção de até 10.000 A em tensões de 230 a 400 V CA, em conformidade com a norma EN/IEC 60898-1.

Além disso, seu design inclui um indicador de posição de contato e marcações locais que facilitam sua operação. O C120N é facilmente montado em um trilho DIN simétrico de 35 mm e apresenta uma durabilidade mecânica de 20.000 ciclos, bem como uma durabilidade elétrica de 5.000 ciclos. Sua classificação de proteção IP20 o torna adequado para ambientes controlados, enquanto sua faixa de temperatura de operação se estende de -25 °C a 70 °C, permitindo seu uso em diversas condições ambientais.

- **Corrente nominal:** 100 A a 30 °C
- **Número de polos:** 2P
- **Capacidade de interrupção:** 10.000 A Icn
- **Tensão nominal de operação:** 380...415 V CA
- **Tipo de controle:** Alavanca
- **Montagem:** Trilho DIN simétrico de 35 mm
- **Durabilidade mecânica:** 20.000 ciclos

- **Classificação de proteção:** IP20
- **Temperatura de operação:** -25...70 °C
- **Peso:** 0,41 kg

Características

Corriente nominal (A)	100
Curva de disparo	B
EAN	3606480379208
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9N18346
Voltaje nominal (V)	500

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem carácter informativo. Não tem carácter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 15 de setembro de 2026