

Ficha do produto

Disjuntor termomagnético ACTI 9 2P 2A 500Vdc 10kA Icu

Marca: SCHNEIDER

Referência: IMPO A9N61522



O disjuntor miniatura Acti 9 C60H-DC foi projetado para corrente contínua. Com dois polos e capacidade de interrupção de até 20 kA, é ideal para aplicações residenciais e comerciais de pequeno porte. Opera em temperaturas de -25 a 70 °C e é montado em trilho DIN.

[Ver produto na web](#)

Descrição

O disjuntor miniatura C60H-DC da linha Acti 9 é uma solução confiável e eficiente para proteção de circuitos CC. Projetado para aplicações que exigem corrente acima de 0,1 A, este dispositivo possui dois polos (2P) e corrente nominal de 2 A a 25 °C, sendo a escolha ideal para pequenos ambientes comerciais e residenciais.

O C60H-DC é equipado com tecnologia de disparo termomagnético e possui classificação em curva C, garantindo uma resposta rápida a sobrecargas e curtos-circuitos.

Sua capacidade de interrupção é notável, atingindo até 20 kA Icu a 220 V e 250 V, e 6 kA Icu a 500 V, em conformidade com as normas HB1 e EN 50A. Este dispositivo também oferece uma capacidade de interrupção de serviço de 15 kA a 220 V e 250 V, garantindo proteção robusta em diversas condições de operação.

Entre suas características adicionais, o C60H-DC inclui um indicador de posição de contato, um controle tipo alavanca e é compatível com blocos de distribuição e barramentos. Seu design permite a montagem fixa em um trilho DIN simétrico de 35 mm, e sua durabilidade mecânica atinge 20.000 ciclos, garantindo desempenho prolongado.

- **Corrente nominal:** 2 A a 25 °C
- **Tensão nominal de operação:** 500 V CC
- **Capacidade de interrupção:** 20 kA Icu a 220 V e 250 V
- **Tipo de alimentação:** CC
- **Frequência de alimentação:** 50/60 Hz

- **Durabilidade elétrica:** 6000 ciclos a 500 V
- **Temperatura de operação:** -25...70 °C
- **Montagem:** Trilho DIN simétrico de 35 mm
- **Peso:** 0,256 kg
- **Cor:** Branco

Características

Corriente nominal (A)	2
Curva de disparo	C
EAN	3606480424229
Nº de polos	2P
Referencia	SCHNEIDER A9N61522

Este documento é elaborado a partir da ficha publicada na nossa loja e tem caráter informativo. Não tem caráter contratual. Pode conter erros ou omissões e não substitui a ficha técnica do fabricante.

[Para qualquer dúvida, contacte a nossa equipa de suporte](#)

Artigo descarregado em 15 de setembro de 2026